



# VÁLVULA BOLA METALICA

## Ventajas

- Fácil instalación:** La rosca permite una instalación rápida y segura en sistemas de riego sin necesidad de soldaduras.
- Control preciso de flujo:** Ofrece un manejo sencillo para abrir o cerrar el flujo de agua, facilitando el control en líneas de riego.
- Alta resistencia:** Fabricada en materiales duraderos que resisten la presión y los químicos agrícolas, ideal para entornos de trabajo exigentes.



## Aplicación

- Sistemas de riego por goteo y aspersión:** Se usa para regular el flujo de agua en líneas principales o secundarias.
- Control de líneas de fertilización líquida:** Permite abrir o cerrar el flujo en sistemas de fertirrigación, optimizando la aplicación de nutrientes.
- Aislamiento de secciones:** Ideal para seccionar áreas específicas del sistema de riego para mantenimiento o ajuste del flujo en diferentes zonas del cultivo.

Código	inch	DN	GB	ANSI	JIS	BS	CNS	L	W	H	T
3070303002	1"	DN25	32	33.4	32.1	33.4	34.1	107.4	56.5	93.7	28.7
3070303001	1-1/2"	DN40	50	48.26	48.2	48.1	34.1	131.6	75.8	121.7	34.8
3070303003	2"	DN50	63	60.33	60.2	60.2	60.2	154.3	92.3	142.25	37.1
3070303004	3"	DN80	90	88.9	89.2	88.7	89.2	210.5	137	203.5	49
3070303005	4"	DN100	110	114.3	114	114.1	114.2	260.4	172	248	60



**TAMAÑO:**  
DN25 - DN100

**PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO:**  
PN10 / 150PSI

**TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:**  
PVC(5°C -70°C ) CPVC (5°C -102°C)

**ESTANDAR:**  
GB/DIN/ANSI/CNS/JIS/BSPT/NPT

